

Generatori



Se stai cercando un generatore compatto, di buona qualità e affidabile, puoi trovare il nostro modello a noleggio ARION. Questa gamma di generatori è stata sviluppata per soddisfare le esigenze del cliente nelle applicazioni di noleggio.

Modelli Arion



ARION modello ITALTOWER è un generatore standard di alta qualità che garantisce un alto livello di affidabilità. L'intera gamma ha superato numerosi test per ciascun componente, per questo ITALTOWER è in grado di garantire 12 mesi di garanzia in tutto il mondo. I punti di forza di questa gamma sono l'alto livello di funzionalità, leggerezza, compattezza, facilità d'uso e design moderno. Questi gruppi elettrogeni montano motori a benzina a 4 tempi e sono dotati di avviamento manuale con fune. Solo il tipo di generatore ARION 7000 è stato equipaggiato con l'avviamento elettrico con batteria.

Installazione standard:



Uscita 230 V, uscita 400 V (solo su ARION 7000)
Uscita 12VDC AVR che consente di lavorare con carichi sensibili
Coperture antideflagranti
Rimorchio ergonomico
Contentore serbatoio di grandi dimensioni per applicazioni di lunga durata
Alternatore in rame



ARION 3000



W massimi	2700
WA massimi	3000
Tipo motore	7HP
Accensione	Manuale con corda
N. cilindri	1
Potenza Hp/kW	7/5,2
Cilindrata	208
Consumo $\frac{3}{4}$ di carica	(l/h) 1,2
Capacità serbatoio	(lt) 15
Peso	(Kg) 45
Dimensioni	(mm) 617 x 475 x 467H
Emissioni acustiche	70 dB(A) a 7 mt.
STANDARD	Prese 2x230V, uscita 1x12VDC, AVR, rimorchio ergonomico, contatore, alternatore in rame



ARION 6000



W massimi	4800
WA massimi	6000
Tipo motore	14.0HP
Accensione	Accensione manuale con corda, chiave di accensione come optional
N. cilindri	1
Potenza HP/kW	14/10,4
Cilindrata	420
Consumo $\frac{3}{4}$ di carica (l/h)	1,8
Capacità serbatoio (lt)	25
Peso (Kg)	67
Dimensioni (mm)	717 x 545 x 592H
Emissioni acustiche	70 dB(A) a 7 mt.
STANDARD	Prese 2x230V, uscita 1x12VDC, AVR, rimorchio ergonomico, contaore, alternatore in rame



ARION 7000



W massimi	5600
WA massimi	7000
Tipo motore	14HP
Accensione	Accensione/avviamento a chiave con batteria o manuale con corda
N. cilindri	1
Potenza HP/kW	14/10,4
Cilindrata	420
Consumo $\frac{3}{4}$ di carica (l/h)	1,8
Capacità serbatoio (lt)	25
Peso (Kg)	70
Dimensioni (mm)	717 x 545 x 592H
Emissioni acustiche	70 dB(A) a 7 mt.
STANDARD	Prese 1x230V e 1x400V, uscita 1x12VDC, AVR, rimorchio ergonomico, contaore, alternatore in rame, avviamento a chiave con batteria

